






















Art.Nr.:6450

Versenkter Muschelgriff zum Festklemmen

für Blechstärke: 0,8 bis 1,5

Einbauöffnung: 132 x 30,7


	Artikel Nr.				Abmessungen in mm				
Serie	Aus- führung	Wer ABS	kstoff Polyamid	Α	В	С	S		
6450	.01	.70	-	137	37,4	18,6	1,6		
6450	.02	-	.80	140	36	30	2,0		



Art.Nr.:6500 (gelocht und gesenkt) Versenkter Muschelgriff zum Verschrauben

Einbauöffnung: 73x37x83

Arti	kel Nr.	Abmessungen in mm							
Serie	Werkstoff ABS	Α	A B C D E			ØF	G	S	
6500	Grau	101	52	15	91	40,5	3,5	80,5	2,5




Art.Nr.:6501

Versenkter Muschelgriff zum Festklemmen

für Blechstärke: 0,75 bis 1,5

Einbauöffnung: 34 x 83

Art	ikel Nr.	Abmessungen in mm				
Serie	Werkstoff Polyamid	Α	В	С	S	
6501	Schwarz	90	40	16	1,6	




Art.Nr.:6502

Versenkter Muschelgriff zum Festklemmen

für Blechstärke: 0,75 bis 1,5

Einbauöffnung: 49 x103

Art	ikel Nr.	Abmessungen in mm			m
Serie	Werkstoff ABS	А	В	С	S
6502	Schwarz	110	56,3	18	2,8







Phone: Fax: Email: Homepage:

+49 (0) 231 / 725 790 -0 +49 (0) 231 / 725 790 -10 info@hokon-verschlusstechnik.de www.hokon-verschlusstechnik.de




Art.Nr.:6503

Versenkter Muschelgriff zum Festklemmen

für Blechstärke: 1,5 bis 2,0

Einbauöffnung: 73 x 171

Art	ikel Nr.	Abmessungen in mm				
Sorio	Serie Werkstoff		В	C	C	
Serie	Plastik	A	ם	C	,	
6503	Schwarz	187	79	22	2,9	



Versenkter Muschelgriff zum Festklemmen

für Blechstärke: 2 mm

Einbauöffnung: 106 x 39

	Artikel Nr.	Abmessungen in mm				
Serie	Werkstoff Elastomer (Gummi)	А	В	С		
6504	Schwarz	120	58	43		



Einbauöffnung: 104 x 50


Art	Artikel Nr.		Abmessungen in mm					
Serie	Werkstoff	Λ	R	C	D	E	ØF	V
Serie	ABS	A	В	٥	D	L		5
6505	Schwarz	131	79	58	112	58,8	3,5	2,5


Art.Nr.:6506


Versenkter Muschelgriff zum Verschrauben mit Gewindebolzen


Einbauöffnung: 90 x 47

	Artikel Nr.			Abmessungen in mm					
	Serie Aus- führung	Werkstoff							
Serie		Satiniert	Α	В	С	S			
	Turifurig	1.4301							
6506	.02.	.30	120	62	16	3			















 Phone:
 +49 (0) 2:

 Fax:
 +49 (0) 2:

 Email:
 info@hok

 Homepage:
 www.hok

+49 (0) 231 / 725 790 -0 +49 (0) 231 / 725 790 -10 info@hokon-verschlusstechnik.de www.hokon-verschlusstechnik.de



 $Art.Nr.:6507 \ (\mathsf{mit\ Gewindebolzen})$ Versenkter Muschelgriff zum Verschrauben

Einbauöffnung: 91 x 45

Art	ikel Nr.	Abmessungen in mm					
	Werkstoff						
Serie	Satiniert	Α	В	С	S		
	Edelstahl						
6507	.30	120	60	15	1,8		


Art.Nr.:6508 (gelocht und gesenkt) Versenkter Muschelgriff zum Verschrauben

Einbauöffnung:104 x 50

Arti	ikel Nr.	Abmessungen in mm				n		
Sorio	Werkstoff	Λ	D	C	D	Е	ØF	0
Serie	Polyamid	A	Ь	C	D	E	ן ש	3
6508	Schwarz	133	60	22	114	41	6	1


Art.Nr.:7038 (mit Innengewinde)


А	rtikel Nr.	Abmessungen in mm					
Serie	Werkstoff	A B C D E					S
7038	PA schwarz	162	178	26	46	36	15





Art.Nr.:6420/7039 (gelocht und gesenkt für SW 10)

	Artikel Nr.			Abmessungen in mm						
Serie	Aus- führung	Werkstoff	А	В	С	D	E	ØF	S	
6420	.04	PA schwarz	122	142	26	40	32	6,2	12	
6420	.05	PA schwarz	150	170	28	52	42	6,2	13	
7039		PA schwarz	130	149	25	40	30	6,4	10	













Fax: Email: Homepage:

+49 (0) 231 / 725 790 -0 +49 (0) 231 / 725 790 -10 info@hokon-verschlusstechnik.de www.hokon-verschlusstechnik.de



Art.Nr. 6389


Bündiger T-Griff mit 4mm Kompressionshub.


Dichtigkeit: IP65 (mit Dichtung)


Andere Schlüssel-Nr. oder andere Zungenlängen auf Anfrage.


Artikel Nr.			Abmessungen in mm		
Serie	Aus- führung	Werkstoff	А	В	Zunge
		Schwarz			
		Polyamid/ Zamak			
6389	.01	.80	149	139	1Punkt (H48)

















Art.Nr. 6390

Bündiger T-Griff mit 4mm Kompressionshub.

Dichtigkeit: IP65 (mit Dichtung)



Andere Schlüssel-Nr. oder andere Zungenlängen auf Anfrage.

Artikel Nr.			Abmessungen in mm			
Serie	Λο	Wer	kstoff	А	В	Zunge
	ie Aus- führur	Sch	warz			
	Turriur	Polyami	d/ Zamak			
639	.01		80	149	139	1Punkt verstellbar (H17-52)

